



■製品仕様

製品名	ASネット
耐アルカリ	SBR樹脂コーティング
材質	ガラス繊維
質量 (g/m ²)	135±5
巾	1 m
長さ	50 m
メッシュ寸法	5 mm×5 mm
引張強度 (縦方向)	1500 N
引張強度 (横方向)	1500 N
色	白色
梱包	4本/ケース

●主な使用用途

軽量モルタル等の外壁モルタルのクラック防止

- 耐アルカリ性能を発揮し安定した耐久性
- モルタル表層に伏せ込むことでクラックの発生を抑止します
- 135 g/m²と通気工法の防耐火認定条件の130g/m²以上
- 破壊に強い絡み織の2軸メッシュ
- 色はモルタルに伏せ込んだことが判り易い白色
- ハサミやカッターで簡単に切れます。

◎(有)播野のホームページへ👉



【各種取り扱い商品】

【お問い合わせ先】

〔ラス関連〕

通気SPワイヤーラス・ハイブリッド通気ラス・SPラス・
ベースBラス・メタルラス・波形ラス・ダイヤラス・
コーナーラス等

〔フェルト・防水シート類関連〕

アスファルトフェルト・ダブルベスト・モルタルラミテクト・
スーパーエアテックスKD・SPネット・ASネット等

有限会社 播野
HARINO

〒587-0021

大阪府堺市美原区小平尾726-5

TEL:072-369-4428 FAX:072-369-4429