

# コーナースラス

## ●出隅・入隅用に加工されたラスです

出隅・入隅で貼り回しができないラスのコーナー部分に使用します。

## ●出隅・入隅の施工が楽になります

施工現場でラスを折り曲げる手間が省け、工期の短縮につながります。

## ●コーナー部分の精度の向上

工場製品のため出隅・入隅の直角精度が安定しています。

## ●安心施工

製品重量は700g/m<sup>2</sup>

住宅瑕疵担保保険や住宅金融支援機構のフラット35適用の住宅において安心してお使いいただけます。



溶融亜鉛メッキ鋼板使用

名称	規格	寸法		m <sup>2</sup> /枚	g/枚	g/m <sup>2</sup>	枚/梱包
		幅	長さ				
コーナースラス	CL	100mm x 100mm	1829mm	0.37m <sup>2</sup>	260g	700g	30枚

## ■ 施工方法・注意事項

1. 出隅・入隅で突き付けに施工されたラスの上から被せるように施工して下さい。
2. ステープルは足長さ16mm以上を使用し、浮き上がりのないように留めつけして下さい。
3. 工法により施工方法に指定がある場合は、各々の工法の指定に従って下さい。



## 有限会社 播野

〒587-0021

大阪府堺市美原区小平尾726-5

TEL:072-369-4428 FAX:072-369-4429