

メタルラス(平ラス)

■平ラスの特長

●溶融亜鉛メッキ鋼板使用

原材料に溶融亜鉛メッキ鋼板を使用しておりますので、耐食性に優れ、長期に亘って住まいを守ります。

●多用途

木造住宅の内壁、間仕切り、防水、タイルやレンガの下張り等のほか、ガラス、パネルの芯材等広範囲にご使用頂けます。

●ラインナップが豊富

質量、寸法等ご要望に応じて自由に選定して頂けます。

(シャーリング加工等可能です。)



■メタルラス(平ラス)規格表

名称	原材料厚	質量	製品寸法		メッシュ寸法		1枚質量
		kg/m ²	幅	長さ	短径	長径	610幅
35F(300#)	0.4~0.6	0.35	〃	〃	13~19	26~38	0.388
45F(390#)	0.4~0.6	0.45	〃	〃	13~19	26~38	0.499

※ 寸法及び質量の許容差はマイナス3%以内とする

※ 平ラスの寸法は914mm×1829mmの物もあります

※ 平ラスの1枚質量についてはJISの第2種に基づき目安として算出しています

※ その他規格の物については、別途お問い合わせください

■施工方法・注意事項

- ・メタルラスは原則として横張りとし、ラスの継目が交互になるように、煉瓦積の要領で張って下さい。
- ・開口部及び振動する部分には100mm×200mm以上の養生ラスを上張りして下さい。
- ・メタルラスの継目の重ねは100mm以上とし、浮上がりや、たるみのないように張って下さい。
- ・フェルトは430#以上を使用して下さい。
- ・メタルラスを留めるタッカー釘は足長さ19mm以上を使用し、縦、横とも70mmピッチ以下に止めつけて下さい。



有限会社 播野
HARINO

〒587-0021
大阪府堺市美原区小平尾726-5
TEL:072-369-4428 FAX:072-369-4429